MICRO 3/3M

Mono Fase - 2 polos - 3000 RPM - 50 Hz
230 Volt

Características Mecánicas

General	
Momento	**0.08** kgcm
Unbalance	**0.04** kgcm
FC	**4** kg

Rodamientos		
Tipo	**627 2Z**	
Duración(h)	100%	**>100000**
	80%:	
	50%:	

Grasa de Rodamientos
Lube Schedule (g)
Lube Replacement (g)
Grease Type


Características Eléctricas

General	
Voltaje nominal	**Δ : 230**
Potencia	**0.03** kW
Consumo A Máximo	**Δ : 0.3 A**
Factor de Potencia	**0.43**
Ia/In	**0**

Certificiación	
ATEX II 3D Ex tD A22 IP66	**T 100°**
Temperatura Ambiental máxima	**40** °C

Caracteristicas dimensionales (mm)

Fig. F



A	**25-40** **60**
B	**92** **85**
G	**6.5** **6.5**
C	**145**
M	**25**
Agujeros	**4** **4**
D	**110**
E	**76**
F	**10**
H	**39**
I	**75**
L	**74**
N	**70**

Par de apriete(Nm)
5.4 **5.4**

[**Descarga diseño**]

Peso(kg)	Perno	Arandela	Tipo de Cable	Cable Glande
1.6	**M5** **M5**	**5.3x10** **5.3x10**	**3Gx1.5**	**M16**

REV.2-02/05/2013